OPRINT-DA200N

/ Produktblad

Termisk och termotransfer-etikettskrivare, bordsmodell, LAN, 203 dpi, USB...

GTIN: 5907614664367



Utskriftsmetod: termisk och termotransfer

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: upp till 203 mm/s

Maximal utskriftsbredd: 104 mm

Anslutning: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN

Kommandospråk: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-DA200N

/ Specifikationer





Model	OPRINT-DA200N
EAN	5907614664367
Material	ABS
Tryckmetod	Termisk, termisk överföring
Upplösning	203 dpi
Utskriftshastighet	203 mm/s
Utskriftsbredd	104 mm
Utskriftslängd	25400 mm
Processor	400 MHz, 32-bitars, ARM9
Minne	128 MB SDRAM
Arbetsspänning	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Gränssnitt	RS232, USB 2.0, USB värd 2.0
Kommunikation	LAN
Skrivarkommandospråk	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximal rullbredd	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DA200N

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~25400 mm
Enhetens mått	19 x 19,8 x 28 cm
Förpackningsmått	39,5 x 25,5 x 24 cm
Vikt	2,8 kg
Vikt med förpackning	3,2 kg
Driftstemperatur	5°C - 40°C
Förvaringstemperatur	-40°C - 60°C
Driftsfuktighet	25 ~ 85%
Förvaringsfuktighet	10 ~ 90%
Tryckta 1D-koder	EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 av 5, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kodfält, MSI Plessey, Postnummer, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tryckta 2D-koder	Aztek, DataMatrix, Maxikod, Mikro PDF417, Mikro QR, PDF 417, QR-KOD, Rutnätsmatris
Certifikat	BIS, CB, CCC, CE, FCC