

Termisk och termotransfer-etikettskrivare, bordsmodell, LAN,
203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

SKU: OPrint-DA200N | EAN: 5907614664367



Utskriftsmetod: termisk och termotransfer

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: upp till 203 mm/s

Maximal utskriftsbredd: 104 mm

Termisk och termotransfer-etikettskrivare, bordsmodell, LAN, 203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

Model	OPrint-DA200N	Material	ABS
Utskriftsmetod	Termisk, termisk överföring	Upplösning	203 dpi
Utskriftshastighet	203 mm/s	Utskriftsbredd	104 mm
Utskriftslängd	25400 mm	Processor	400 MHz, 32-bitars, ARM9
Minne	128 MB SDRAM	Arbetsspänning	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Gränssnitt	RS232, USB 2.0, USB värd 2.0	Kommunikation	LAN
Skrivarkommandospråk	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Maximal rullbredd	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Label length	5~25400 mm
Enhetens mått	19 x 19,8 x 28 cm	Förpackningsmått	39,5 x 25,5 x 24 cm
Vikt	2,8 kg	Vikt med förpackning	3,2 kg
Driftstemperatur	5°C - 40°C	Förvaringstemperatur	-40°C - 60°C
Driftsfuktighet	25 ~ 85%	Förvaringsfuktighet	10 ~ 90%
Tryckta 1D-koder	EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 av 5, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kodfält, MSI Plessey, Postnummer, Telepen, UPC-A, UPC-E	Tryckta 2D-koder	Aztek, DataMatrix, Maxikod, Mikro PDF417, Mikro QR, PDF 417, QR-KOD, Rutnätsmatris
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

