OPRINT-IA200WN

/ Produktblad

Industriell etikettskrivare för höga volymer med WIFI, LAN, termisk och...

GTIN: 5907614665456



Typ: industriell etikettskrivare för höga volymer

Utskriftsmetod: termisk och termotransfer

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: upp till 203 mm/s

Maximal utskriftsbredd: 104 mm

Anslutning: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

Färgbandslängd: upp till 405 m

Kommandospråk: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-IA200WN

/ Specifikationer





Model	OPRINT-IA200WN
EAN	5907614665456
Material	ABS, metall
Tryckmetod	Termisk, termisk överföring
Upplösning	203 dpi
Utskriftshastighet	203 mm/s
Utskriftsbredd	104 mm
Utskriftslängd	2286 mm
Processor	400 MHz, 32-bitars, ARM9
Minne	128 MB SDRAM
Arbetsspänning	AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz
Gränssnitt	RS232, USB 2.0, USB värd 2.0
Kommunikation	LAN, WIFI
Skrivarkommandospråk	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximal rullbredd	20~120 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25.4 ~ 76.2 mm

OPRINT-IA200WN

/ Specifikationer

Label roll capacity	203 mm (8″)
Label length	5~2286 mm
Enhetens mått	25,5 x 26,5 x 42,5 cm
Förpackningsmått	51 x 38 x 37 cm
Vikt	9,65 kg
Vikt med förpackning	11,5 kg
Driftstemperatur	5°C - 40°C
Förvaringstemperatur	-40°C - 60°C
Driftsfuktighet	25 ~ 85%
Förvaringsfuktighet	10 ~ 90%
Tryckta 1D-koder	EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 av 5, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kodfält, MSI Plessey, Postnummer, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tryckta 2D-koder	Aztek, DataMatrix, Maxikod, Mikro PDF417, Mikro QR, PDF 417, QR-KOD, Rutnätsmatris
Certifikat	BIS, CB, CCC, CE, FCC