

RFID-tag med lång räckvidd 865-868 MHz och läsavstånd på 6-10 meter Tag-U8-7525

SKU: Tag-U8-7525 | EAN: 5906935200841



Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Material: PCB

Läsavstånd: Upp till 6,6 m (handhållen läsare), upp till 10,3 m (stationär läsare)

Färg: svart

RFID-tag med lång räckvidd 865-868 MHz och läsavstånd på 6-10 meter Tag-U8-7525

Model	Tag-U8-7525	Färg	svart
Material	PCB	Driftsfrekvens	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Läsavstånd	Upp till 6,6 m (handhållen läsare), upp till 10,3 m (stationär läsare)	IC type	NXP UCODE 8
Minne	EPC 128 bitar, TID 96 bitar	Write cycles	100.000 gånger
Data storage	upp till 50 år	Enhetens mått	75 x 25 x 3 mm
Holes	4 mm x 2	Vikt	120 g
Driftstemperatur	-40°C till +100°C	Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C
Skyddsklass	IP68	Certificates	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE