TAG-U8-4601

/ Produktblad

Industriell UHF RFID-tagg, frekvens 865-868 MHz, läsavstånd 2-6 meter...

GTIN: 5906935200896



Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Material: PPS

Läsavstånd: Upp till 1,9 meter (ingjuten i betong på ett djup av 5 cm), upp till 6,6 meter (stationär läsare)

Färg: svart

TAG-U8-4601

/ Specifikationer



Model	TAG-U8-4601
EAN	5906935200896
Färg	svart
Material	PPS
Lämplig yta	metallytor
Driftsfrekvens	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Läsavstånd	Upp till 1,9 meter (ingjuten i betong på ett djup av 5 cm), upp till 6,6 meter (stationär läsare)
IC-typ	Alien Higgs-3 (tillgänglig i Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, etc.)
Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID64 bitar
Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	upp till 50 år
Enhetens mått	46,5 x 31,5 x 7,5 mm
Hål	3,6 mm x 2
Vikt	24 g
Driftstemperatur	-25°C till +100°C

Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C
Skyddsklass	IP68
Certifikat	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE