

Industriell UHF RFID-tag, frekvens 865-868 MHz, läsavstånd 2-6 meter Tag-U8-4601

SKU: Tag-U8-4601 | EAN: 5906935200896



Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Material: PPS

Läsavstånd: Upp till 1,9 meter (ingjuten i betong på ett djup av 5 cm), upp till 6,6 meter (stationär läsare)

Färg: svart

Industriell UHF RFID-tag, frekvens 865-868 MHz, läsavstånd 2-6 meter Tag-U8-4601

Model	Tag-U8-4601	Färg	svart
Material	PPS	Suitable surface	metallytor
Driftsfrekvens	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz	Läsavstånd	Upp till 1,9 meter (ingjuten i betong på ett djup av 5 cm), upp till 6,6 meter (stationär läsare)
IC type	Alien Higgs-3 (tillgänglig i Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, etc.)	Minne	EPC 96 bitar (upp till 480 bitar), USER 512 bitar, TID64 bitar
Write cycles	100.000 gånger	Data storage	upp till 50 år
Enhetens mått	46,5 x 31,5 x 7,5 mm	Holes	3,6 mm x 2
Vikt	120 g	Driftstemperatur	-25°C till +100°C
Förvaringstemperatur	-40°C till +150°C	Skyddsklass	IP68
Certificates	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE		