TAG-R6P-087

/ Produktblad

UHF RFID-tagg, frekvens 840-940 MHz, industriell, läsavstånd från 2,8 till 9...

GTIN: 5906935200827



Driftsfrekvens: 840 MHz till 940 MHz

Material: PC

Läsavstånd: Upp till 2,8 m utanför metall, upp till 6,0 m på metall (handhållen läsare), upp till 4,8 m utanför metall, upp till 9,8 m på metall (stationär läsare)

Färg: vit

TAG-R6P-087

/ Specifikationer



Model	TAG-R6P-087
EAN	5906935200827
Färg	vit
Material	PC
Driftsfrekvens	840 MHz till 940 MHz
Läsavstånd	Upp till 2,8 m utanför metall, upp till 6,0 m på metall (handhållen läsare), upp till 4,8 m utanför metall, upp till 9,8 m på metall (stationär läsare)
IC-typ	Impinj Monza R6-P
Minne	EPC 128 bitar, USER 64 bitar, TID 96 bitar
Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	upp till 50 år
Enhetens mått	87 x 24 x 11 mm
Hål	5 mm
Vikt	19 g
Driftstemperatur	-30°C till +70°C
Förvaringstemperatur	-30°C till +70°C
Skyddsklass	IP67

Certifikat	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE