OPRINT-MA300B

/ Produktblad

Mobil termisk etikettskrivare, Bluetooth, batteridriven OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Utskriftsmetod: termisk

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: 120 mm/s

Gränssnitt: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Specifikationer





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Upplösning	203 dpi
Tryckmetod	Termisk
Utskriftshastighet	120 mm/s
Utskriftsbredd	72 mm
Utskriftslängd	50 km
Processor	400 MHz, 32-bitars, ARM9
Minne	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Sensorer	mellanrum, öppet lock, papper saknas, papperet slut, överhettning, övre svart markering
Strömförsörjning	ingång: AC 100–240 V, 50–60 Hz; utgång: DC 5 V, 2000 mA
Batterikapacitet	2500 mAh / 7,4 V, laddningsbart litiumbatteri
Gränssnitt	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Anslutningsportar	USB typ C
Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Skrivarkommandospråk	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

/ Specifikationer

Rulltyp	Etiketter med svarta markeringar, Kontinuerligt papper, Stansade etiketter
Maximal rullbredd	30-80 mm
Pappersavrivningsläge	avrivningskant, manuell skärning
Enhetens mått	105 x 62 x 118 mm
Förpackningsmått	20 x 15 x 7 cm
Enhetens vikt	450 g
Driftstemperatur	0 - 50°C
Tryckta 1D-koder	EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 av 5, ITF, Kod 128, Kod 39, Kod 93, Kodabar, UPC-A, UPC-E
Tryckta 2D-koder	DataMatrix, PDF 417, QR-KOD