



Utskriftsmetod: termisk och termisk överföring

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: 203 mm/s

Maximal utskriftsbredd: 104 mm

Ytterligare funktioner: RFID, LAN, etikettdispenser



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Tryckmetod	Termisk, termisk överföring (RFID-aktiverad)
Upplösning	203 dpi
Utskriftshastighet	203 mm/s
Utskriftsbredd	104 mm
Utskriftslängd	15.000 mm
Processor	500 MHZ, 32 bitar, COTEXT-M7
RFID technology	Stöd för UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C tagg
Minne	16 MB Flash, 8 MB SDRAM-minne
Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Skrivarkommandospråk	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Maximal rullbredd	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

Label roll capacity	127 mm
Enhetens mått	19 x 19,8 x 28 cm
Nettovikt	2,7 kg
Tryckta 1D-koder	EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 av 5, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kodfält, MSI Plessey, Postnummer, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tryckta 2D-koder	Aztek, DataMatrix, Maxikod, Mikro PDF417, Mikro QR, PDF 417, QR-KOD, Rutnätsmatris
Driftstemperatur	5°C - 40°C
Förvaringstemperatur	-40°C - 60°C
Driftsfuktighet	25 ~ 85%
Förvaringsfuktighet	10 ~ 90%