CTR13

/ Produktblad

Tidregistreringsterminal för RFID-kort/nyckelbricka 125 kHz, fingeravtryck och PIN-kod, USB, minne...



Typ av verifiering: fingeravtryck, lösenord, RFID-kort/nyckelbricka

RFID-teknik: ja

Driftfrekvens: 125 kHz

Max. antal anställda i databasen: 1000

Kommunikation: USB

LAN: nej

Extra batteri: nej

Strömförsörjning: 12V

CTR13

/ Specifikationer





Model	CTR13
Garanti	1 år
Material	ABS+PC
Typ av verifiering	fingeravtryck, lösenord, RFID-kort 125 kHz
Frekvens för kompatibla RFID-nyckelbrickor och kort	RFID-nyckelbrickor och kort 125 kHz
Max. antal anställda i databasen	1000
Max. antal fingeravtryck i databasen	1000
Max. antal lösenord i databasen	1000
Max. loggkapacitet i databasen	100 000
Antal tangenter	20
Display	2,4-tums TFT-färgskärm
Språk	25 språk, bl.a. svenska, engelska, spanska, franska, tyska, italienska, nederländska, danska, polska, portugisiska, ryska, turkiska, kinesiska, japanska, koreanska
Gränssnitt	USB

Wiegand ingång/utgång	WG26/WG34
Arbetsspänning	DC12V
Åtkomstkontroll	extern magnetisk dörrsensor, dörrlås, dörrbrytare, ringklocka, sabotagebrytare
Skyddsklass	IP54
Driftstemperatur	0°C – 45°C
Driftsfuktighet	20 ~ 80%
Enhetens vikt	240 g
Vikt med förpackning	800 g
Enhetens mått	20 x 7,81 x 2,93 cm
Förpackningsmått	23 x 15 x 12 cm