HD42A

/ Produktblad

Trådbunden laserstreckkodsläsare med stativ HD42A

GTIN: 5905669434027



Typ av skannade koder: 1D-streckkoder

Ljuskälla: 650 nm laser

Skanningsläge: manuellt (avtryckare) / automatiskt (handsfree med stativ)

Skanningshastighet: 200 skanningar per sekund

Tillgängliga gränssnitt: USB

Kabellängd: 200 cm

Skyddsklass: IP54

Ytterligare funktioner: programmerbart prefix och suffix, stativ ingår

HD42A

/ Specifikationer





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garanti	2 år
Material	ABS+PC
Ljuskälla	650 nm laser
Skanningsbekräftelse	Hörbart och synligt signal
Skanningshastighet	200 skanningar per sekund
Läsbredd	100 mm
Läsnoggrannhet	0,10–0,825 mm
Kabellängd	200 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	65 x 135 x 90 mm
Yttermått	153 x 175 x 260 mm
Förpackningsmått	200 x 140 x 80 mm
Enhetens vikt	115 g
Vikt med förpackning	235 g
Driftstemperatur	0 – 45 °C

Förvaringstemperatur	-40 - 60°C
Driftsfuktighet	5 – 95 %
Läsbara 1D-koder	GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar utökad, Industriell 2 av 5, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Skanningsmotor	Laser
Gränssnitt	RS232, USB
Skanningsmetod	manuellt/automatiskt
Läsarställ	Ja
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
USB-mottagare	Nej