HD29A

/ Produktblad

HD29A automatisk streckkodsläsare med vagga

GTIN: 5905669434010



Typ av skannade koder: 1D-streckkoder (laser)

Skanningsläge: manuellt (avtryckare) / automatiskt (handsfree med stativ)

Skanningshastighet: 200 skanningar per sekund

Tillgängliga gränssnitt: USB, USB Virtual COM, RS232

Programmerbart prefix/suffix: ja (inklusive funktionstangenter F11, F9, F7, osv.)

Skyddsklass: IP54

Setet innehåller: skanner, dedikerat stativ, USB-kabel, bruksanvisning

HD29A

/ Specifikationer



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Material	ABS+PC
Ljuskälla	650 nm laser
Strömförbrukning	85 mA
Kabellängd	200 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	65 x 165 x 90 mm
Ställets mått	120 x 150 x 240 mm
Förpackningsmått	220 x 130 x 90 mm
Enhetens vikt	200 g
Vikt med förpackning	350 g
Driftstemperatur	0 till 45 °C
Förvaringstemperatur	-40 till 60°C
Driftsfuktighet	5 - 90%
Förvaringsfuktighet	5 - 90%

Läsbara 1D-koder	Full ASCII Code 39, Trioptisk kod 39, Del 2 av 5, GS1 DataBar RSS , IATA, Kinesisk kod, Kod 128 Full ASCII, MSI/Plessey, RSS-garanti, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skanningsmotor	Laser
Lästa koder	1D (linje)
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Inbyggt minne	Nej
Dockningsstation	Nej
Gränssnitt	RS232, USB
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
USB-mottagare	Nej
Skanningshastighet	200 skanningar per sekund
Skanningsbekräftelse	ljudsignal, Ljussignal