

# HD29A automatisk streckkodsläsare med vagga

SKU: HD29A | EAN: 5905669434010



**Typ av skannade koder:** 1D-streckkoder (laser)

**Skanningsläge:** manuellt (avtryckare) / automatiskt (handsfree med stativ)

**Skanningshastighet:** 200 skanningar per sekund

**Tillgängliga gränssnitt:** USB, USB Virtual COM, RS232

# HD29A automatisk streckkodsläsare med vagg

Model	HD29A	Material för tillverkning	ABS + PC
Ljuskälla	Laser 650 nm	Strömförbrukning	85 mA
gränssnitt	USB, RS232	Längd på kabel	200 cm
Säkerhetsnivå	IP54	Enhetens mått	65 x 165 x 90 mm
Mått på stativ	120 x 150 x 240 mm	Förpackningens storlek	220 x 130 x 90 mm
Enhetens vikt	200 g	Vikt med förpackning	350 g
Arbetstemperatur	0 à 45°C	Lagringstemperatur	-40 à 60°C
Luftfuktighet vid arbete	5 à 90%	Lagringsfuktighet	5 à 90%
Läsbara 1D-koder	UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 trioptique, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Entrelacé 2 z 5 (ITF), Diskret 2 z 5, Kod 93, MSI, Kod 11, RSS-garanti, Kinesiska 2 z 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, Kinesisk kod, IATA, GS1 DataBar, RSS	Skanningsmotor	Laser
Lästa koder	1D (linje)	Skanningsmetod	automatically (after approaching the code), manuellt (tryckknapp)
Inbyggt minne	Nej	Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej	Läsarställ	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej	USB-mottagare	Nej
Skanningsbekräftelse	ljudsignal, Ljussignal		