CTR10

/ Produktblad

Tidsläsare för kort och RFID-nyckelbricka, registrering av anställdas...

GTIN: 5907614662400



Typ av verifiering: fingeravtryck, lösenord, RFID-kort/nyckelfodral 125 kHz

Display: 2,4 tum, TFT LCD

RFID-teknik: ja

Arbetsfrekvens: 125 kHz

Max. antal anställda i basen : 1000

Kommunikation: USB

Strömförsörjning: 12V

CTR10

/ Specifikationer





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Material	ABS+PC
Frekvens för kompatibla RFID-nyckelbrickor och kort	125 kHz
Typ av verifiering	fingeravtryck, Lösenord, RFID-kort/nyckelbärare 125 kHz
Max. antal anställda i databasen	1000
Max. antal administratörer i databasen	10
Max. antal lösenord i databasen	1000
Max. antal fingeravtryck i databasen	1000
Max. loggkapacitet i databasen	100 000
Antal tangenter	17
Display	2,4 tum, TFT LCD
Gränssnitt	USB

Åtkomstkontroll	Reläutgång
Magnetisk ingång	Envägsutgång
Ringklocka/Larm	Lokal överföring eller reläutgång
Wiegand ingång/utgång	WG26/WG34
Arbetsspänning	DC12V
Skyddsklass	IP54
Felfrekvens	1/1 000 000
Driftstemperatur	0 ~ 60°C
Driftsfuktighet	20 ~ 80%
Enhetens vikt	350 g
Vikt med förpackning	500 g
Förpackningsmått	145 mm x 140 mm x 45 mm
Enhetens mått	106 mm x 106 mm x 34 mm