HD-SL96

/ Produktblad

Trådlös QR- och Bluetooth-streckkodsläsare för registreringskort HD-SL96

GTIN: 5907614660925



Typ: trådlös QR- och streckkodsläsare för registreringskort

Trådlös kommunikation: Radio 2,4 GHz, Bluetooth

Räckvidd: upp till 150 m (radio), upp till 10 m (Bluetooth)

Sensor: CMOS-matris

Skannade koder: 1D- och 2D-streckkoder inklusive Aztec och QR på ID-kort

Batteri: 2200 mAh, upp till 16 timmars arbete

Tilläggsfunktioner: inbyggt minne, dockningsstation, programmerbart prefix/suffix

Skanning: manuell / automatisk (vid närmande av kod)

HD-SL96

/ Specifikationer



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Garanti	2 år
Material	ABS+PC
Ljuskälla	CMOS-matris
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Trådlös kommunikation	2.4 G, bluetooth
Trådlös räckvidd	upp till 150 m (radio), upp till 10 m (Bluetooth)
Kabellängd	160 cm
Batterikapacitet	2200 mAh
Laddningstid	4,5 timmar
Standbytid	6 månader
Driftstid	16 timmar
Skyddsklass	IP54
Motstånd mot fall	1,5 m
Enhetens mått	163 x 68 x 80 mm
Basens mått	92 x 73 x 35 mm

HD-SL96

Förpackningsmått	105 x 80 x 240 mm
Enhetens vikt	405 g
Vikt med förpackning	550 g
Driftstemperatur	0 - 50°C
Förvaringstemperatur	-40 – 70 °C
Driftsfuktighet	5 – 95 %
Läsbara 1D-koder	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar utökad, GS1-128, Industriell 2 av 5, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Ja
Skanningsmotor	CMOS
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Skanningsmetod	manuellt/automatiskt
Inbyggt minne	Ja
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Nej
USB-mottagare	Nej