CTR12

/ Produktblad

Tidtagarur för kort, nyckelbricka, fingeravtryck och PIN, RFID 125 kHz, USB...

GTIN: 5907614662417



Verifieringstyp: fingeravtryck, lösenord, RFID-kort/tagg

RFID-teknik: ja

Arbetsfrekvens: 125 kHz

Max. antal anställda i databasen : 1000

Kommunikation: USB

LAN: nej

Extra batteri: nej

Strömförsörjning: 12V

CTR12

/ Specifikationer





Model	CTR12
EAN	5907614662417
Typ av verifiering	fingeravtryck, Lösenord, RFID-kort
Frekvens för kompatibla RFID-nyckelbrickor och kort	125 kHz
Max. antal anställda i databasen	1000
Max. antal administratörer i databasen	10
Max. antal fingeravtryck i databasen	1000
Max. antal lösenord i databasen	1000
Max. loggkapacitet i databasen	100 000
Display	2,4 tum, TFT LCD
Gränssnitt	USB
Åtkomstkontroll	Reläutgång
Magnetisk ingång	Envägsutgång
Wiegand ingång/utgång	WG26/WG34

Arbetsspänning	DC12V
Skyddsklass	IP54
Felfrekvens	1/1 000 000
Driftstemperatur	0 ~ 60°C
Driftsfuktighet	20 ~ 80%
Enhetens vikt	500 g
Vikt med förpackning	650 g
Enhetens mått	192 mm x 85 mm x 37 mm
Förpackningsmått	225 mm x 110 mm x 53 mm