HD-RD20XC

/ Produktblad

RFID-skanner, 13,56 MHz, Mifare-kompatibel, trådbunden, USB, kompakt för...

GTIN: 5907614660840



Frekvens för drift: 13,56 MHz

Läshastighet: upp till 200 ms

Läsmetod: automatiskt

Strömförsörjning: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Specifikationer





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Material	ABS
Läsmetod	automatiskt
Läsbekräftelse	Ljus- och ljudsignal
Läshastighet	upp till 200 ms
Läsavstånd	0,5-80 mm
Tid mellan avläsningar	0,5 s
Driftsfrekvens	13,56 MHz
Strömförsörjning	USB DC 5V
Gränssnitt	USB
Kabellängd	140 cm
Enhetens mått	94 x 60 x 10 mm
Förpackningsmått	125 x 85 x 38 mm
Enhetens vikt	130 g
Vikt med förpackning	300 g
Driftstemperatur	-10 till 70°C

Förvaringstemperatur	-20 till 80°C
Driftsfuktighet	0 till 90
Förvaringsfuktighet	0 till 90
Utdataformat	10 tecken decimal
Läsbara chiptyper	kompatibelt med MIFARE 1K S50, kompatibelt med MIFARE DESFire 2K, kompatibelt med MIFARE DESFire 4K, kompatibelt med MIFARE DESFire 8K, kompatibelt med MIFARE Plus S2K, kompatibelt med MIFARE Plus S4K, kompatibelt med MIFARE Plus X2K, kompatibelt med MIFARE Plus X4K, kompatibelt med MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216