HD-RD80

/ Produktblad

Trådbunden RFID-kortläsare, Elegant HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Arbetsfrekvens: 125 kHz

Läsavstånd: upp till 80 mm

Läsmetod: automatisk

Läsbekräftelse: ljus- och ljudsignal

Stödda chip: EM4100, T5577, SMC4001

Gränssnitt: USB (HID-tangentbordsemulering)

Strömförsörjning: USB DC 5V

Design: elegant, kompakt, lätt

HD-RD80

/ Specifikationer





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Garanti	2 år
Byggnadsmaterial	ABS
Läsmetod	automatiskt
Bekräftelse av läsning	ljus- och ljudsignal
Läshastighet	upp till 200 ms
Avstånd för läsning	0,5-80 mm
Tid mellan avläsningar	0,5 s
Frekvens för drift	125 kHz
Strömförsörjning	USB DC 5V
Gränssnitt	USB
Längd på kabel	140 cm
Enhetens mått	105 x 68 x 14 mm
Paketets mått	125 x 85 x 38 mm
Enhetens vikt	140 g
Vikt med förpackning	300 g

HD-RD80

Driftstemperatur	-10 till 70°C
Lagringstemperatur	-20 till 80°C
Luftfuktighet vid drift	0 till 90
Lagringsfuktighet	0 till 90
Utmatningsformat	10 tecken decimal
Läsbara chip-typer	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577