HD26A

/ Produktblad

Streckkodsläsare, automatisk skanner, CCD-matris HD26A

GTIN: 5907614662059



Typ av skannade koder: 1D-streckkoder från pappersetiketter och telefonskärmar

Skanningssensor: CCD-matris

Skanningsläge: manuellt / automatiskt (handsfree med stativ)

Skanningshastighet: 200 skanningar per sekund

Tillgängliga gränssnitt: USB, Virtual COM

Skyddsklass: IP54

Setet innehåller: skanner, dedikerat stativ, USB-kabel, bruksanvisning

HD26A

/ Specifikationer





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garanti	2 år
Material	ABS+PC
Skanningsbekräftelse	två typer av avgivet ljud
Läshastighet	200 gånger/sekund
Läsnoggrannhet	0,10 mm
Felfrekvens	1/800 miljoner
Utskriftskontrast	min. 25%
Läsavstånd	0,5-500 mm
Kabellängd	150 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	14,5 x 5 x 7,5 cm
Ställets mått	17,5 x 12 x 18,5 cm
Förpackningsmått	17,5 x 9 x 6 cm
Enhetens vikt	240 g
Vikt med förpackning	360 g

Driftstemperatur	0 till 45 °C
Förvaringstemperatur	-40 till 60°C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 till 95
Läsbara 1D-koder	Alla UPC/EAN/JAN-koder (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), BC-412, Codebar/NW7, Full ASCII Code 39, IATA, Industriell 2 av 5, Matris 2 av 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Lästa koder	1D (linje)
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Skanningsmotor	CCD
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Inbyggt minne	Nej
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Nej