

Streckkodsläsare, automatisk skanner, CCD-matris HD26A

SKU: HD26A | EAN: 5907614662059



Typ av skannade koder: 1D-streckkoder från pappersetiketter och telefonskärmar

Skanningssensor: CCD-matris

Skanningsläge: manuellt / automatiskt (handsfree med stativ)

Skanningshastighet: 200 skanningar per sekund

Streckkodsläsare, automatisk skanner, CCD-matris HD26A

Model	HD26A	Garanti	2 år
Material	ABS+PC	Bekräftelse av skanning	två typer av avgivet ljud
Läshastighet	200 gånger/sekund	Läsnoggrannhet	0,10 mm
Felprocent	1/800 miljoner euro	Kontrast mellan tryck	min. 25%
Avstånd för läsning	0,5-500 mm	Gränssnitt	USB, virtuell COM
Längd på kabel	150 cm	Skyddsgrad	IP54
Enhetens mått	14,5 x 5 x 7,5 cm	Mått på stativet	17,5 x 12 x 18,5 cm
Mått på förpackningen	17,5 x 9 x 6 cm	Enhetens vikt	240 g
Vikt med förpackning	360 g	Arbetstemperatur	0 till 45°C
Lagringstemperatur	-40 till 60°C	Luftfuktighet vid drift	5 till 95
Lagringsfuktighet	5 till 95	Läs 1D-koder	Kod 39, Full ASCII Kod 39, Kod 32, Kod 128, Kod 93, Kod 11, Codebar/NW7, Alla UPC/EAN/JAN-koder (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interfolierad 2 av 5 (ITF), STD 2 av 5, Industriell 2 av 5, Matris 2 av 5, IATA, MSI/PLESSY, BC-412
Lästa koder	1D (linje)	Skanningsmotor	CCD
Skanningsmetod	automatiskt (efter närmande koden), manuellt (tryckknapp)	Inbyggt minne	Nej
Dockningsstation	Nej	Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Ja	Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Nej		

