HD1100

/ Produktblad

QR-kodläsare med CMOS-matris, trådlös HD1100

GTIN: 5907614662226



Typ av skannade koder: 1D- och 2D-streckkoder (t.ex. QR), från pappersetiketter och telefonskärmar

Skanningssensor: CMOS-matris

Kommunikation: trådlös 2,4 GHz-radio (USB-mottagare)

Skanningsläge: manuellt / automatiskt

Batterikapacitet: 1800 mAh (hel arbetsdag)

Ytterligare funktioner: inbyggt minne för offline-skanning, programmerbart prefix/suffix, Virtual COM

Setet innehåller: skanner, USB-mottagare, ladd-/kommunikationskabel, bruksanvisning

HD1100

/ Specifikationer





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garanti	2 år
Material	ABS+TP
Ljuskälla	617 nm CMOS LED
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Batterikapacitet	1800 mAh
Driftstid	upp till 45 timmar
Laddningstid	upp till 4 timmar
Kabellängd	150 cm
Enhetens mått	17 x 9,5 x 6,5 cm
Mottagarens mått	2 x 1,5 x 0,6 cm
Förpackningsmått	16,5 x 10 x 8,2 cm
Enhetens vikt	215 g
Vikt med förpackning	275 g
Driftstemperatur	-20° - 50°C
Förvaringstemperatur	-40° - 60°C

Läsbara 1D-koder	Matris 2 av 5, RSS och andra endimensionella koder, Standard 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
USB-mottagare	Ja
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Inbyggt minne	Ja
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Nej