HD10C

/ Produktblad

Streckkodsläsare med kabelanslutet stativ, automatisk kodläsning från skärmen...

GTIN: 5907614662066



Typ av skannade koder: 1D-streckkoder från pappersetiketter och LCD/LED/OLED-skärmar

Skanningssensor: CCD-matris

Skanningsläge: manuellt / automatiskt (handsfree med stativ)

Skanningshastighet: 200 skanningar per sekund

Gränssnitt: USB

Ytterligare funktioner: läsning av inverterade koder, programmerbart prefix/suffix

Setet innehåller: skanner, dedikerat stativ, USB-kabel, bruksanvisning

HD10C

/ Specifikationer





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Garanti	2 år
Ljuskälla	620 nm LED
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Läshastighet	200 gånger/sekund
Kabellängd	140 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	16 x 9,5 x 6,5 cm
Ställets mått	24 x 12 x 12 cm
Förpackningsmått	18,5 x 12 x 8,5 cm
Enhetens vikt	300 g
Vikt med förpackning	370 g
Driftstemperatur	-20 - 50°C
Förvaringstemperatur	-40 - 60°C
Läsbara 1D-koder	andra endimensionella, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Gränssnitt	USB
Lästa koder	1D (linje)
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Skanningsmotor	CCD
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Inbyggt minne	Nej
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Ja
USB-mottagare	Nej
Lång räckvidd	Nej