HD-SL36A

/ Produktblad

Aztec QR-kodläsare för registreringsbevis med stativ, trådbunden...

GTIN: 5907614660918



Skanning: Manuell (på knappen) / automatisk (efter att ha närmat sig koden)

Typer av koder som läses: 1D- och 2D-streckkoder, inklusive QR- och Aztec-koder, från pappersetiketter och telefonskärmar

Grad av skydd: IP54

Ytterligare funktioner: läsarställ, prefix och suffix kan programmeras

HD-SL36A

/ Specifikationer





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Skanningsmotor	CMOS
Processor	32-bitars ARM
Upplösning	640 x 480 px
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Kabellängd	150 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	16,3 x 6,8 x 8 cm
Basens mått	10,7 x 8 x 13 cm
Förpackningsmått	10,5 x 8 x 24 cm
Enhetens vikt	360 g
Vikt med förpackning	460 g
Driftstemperatur	-10 till 50 °C

Förvaringstemperatur	- 20 - 60°C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 až 95%.
Tryckta 1D-koder	Farmakokod Plessey, GS1 DataBar, GS1 Sammansatt, Kodabar, Kodlås F, mikroPDF, MSI Plessey, Telepen, Trioptisk, UPC/EAN/JAN
Läsbara 2D-koder	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Ja
USB-mottagare	Nej
Inbyggt minne	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej