

Stationär streckkodsläsare och QR CMOS-sensor HD-S92

SKU: HD-S92 | EAN: 5907614661106



Typ: stationär streckkods- och QR-kodsläsare

Sensor: CMOS-matris

Skanning: manuell (knapp) / automatisk (när koden närmar sig)

Skanningshastighet: 2200 skanningar per sekund

Stationär streckkodsläsare och QR CMOS-sensor HD-S92

Model	HD-S92	Garanti	2 år
Ljuskälla	Röd LED	Optisk upplösning	640 x 480 , 120 bilder per sekund
Metod för skanning	Manuell (på knappen) / automatisk (efter att ha närmat sig koden)	Bekräftelse av skanning	Ljus- och ljudsignal
Skanningshastighet	200 skanningar per sekund	Avläsningsvinkel	rotation: 0-360 grader, lutning: ± 65 grader, lutning: ± 6 5 grader
Kontrast mellan tryck	min 25	Felprocent	≤ 1/2 000 000
Elektrisk spänning	5V DC	Driftström	390 mA (max), 220 mA (typiskt)
Gränssnitt	USB	Längd på kabel	200 cm
Grad av skydd	IP54	Motståndskraft mot fall	upp till 1,5 m
Enhetens mått	12 x 11 x 5,3 cm	Paketets mått	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Enhetens vikt	300 g	Enhetens vikt med förpackning	460 g
Driftstemperatur	-20 till 60°C	Lagringstemperatur	-40 till 85°C
Luftfuktighet vid drift	5% - 95%	Läsbara 1D-koder	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, Alla UPC/EAN/JAN-koder (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF), STD 2 z 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 z 5, Kinesisk portokod, IATA, MSI/PLESSY, Italiensk Apotekskod, BC-412
Läsbara 2D-koder	QR-kod, datamatrix, PDF417, Aztec-kod, Maxicode	Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	manuellt/automatiskt	Lästa koder	1D (linje), 2D (flerdimensionell)
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja	Inbyggt minne	Nej
Dockningsstation	Nej	Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Nej	USB-mottagare	Nej

