HD-S92

/ Produktblad

Stationär streckkodsläsare och QR CMOS-sensor HD-S92

GTIN: 5907614661106



Typ: stationär streckkods- och QR-kodsläsare

Sensor: CMOS-matris

Skanning: manuell (knapp) / automatisk (när koden närmar sig)

Skanningshastighet: 2200 skanningar per sekund

Skannade koder: 1D- och 2D-streckkoder (inklusive QR)

Gränssnitt: USB

Fallsäkerhet: upp till 1,5 m

HD-S92

/ Specifikationer





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garanti	2 år
Ljuskälla	Röd LED
Upplösning	640 x 480, 120 bilder per sekund
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Skanningshastighet	200 skanningar per sekund
Skanningsvinkel	rotation: 0-360 grader, lutning: ± 65 grader, lutning: ± 6 5 grader
Utskriftskontrast	min 25%
Felfrekvens	≤ 1/2 000 000
Arbetsspänning	5V DC
Driftsström	390 mA (max), 220 mA (typiskt)
Kabellängd	200 cm
Skyddsklass	IP54
Motstånd mot fall	upp till 1,5 m
Enhetens mått	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

/ Specifikationer

Förpackningsmått	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Enhetens vikt	300 g
Vikt med förpackning	460 g
Driftstemperatur	-20 till 60°C
Förvaringstemperatur	-40 till 85°C
Driftsfuktighet	5% - 95%
Läsbara 1D-koder	Alla UPC/EAN/JAN-koder (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), BC-412, Codabar/NW7, Full ASCII Code 39, IATA, Industriell 2 av 5, Italiensk Apotekskod, Kinesisk portokod, Matris 2 av 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Läsbara 2D-koder	Aztec-kod, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	manuellt/automatiskt
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Gränssnitt	USB
Inbyggt minne	Nej
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Nej
USB-mottagare	Nej