HD-RD30C

/ Produktblad

Trådbunden RFID-kortläsare för MIFARE-kompatibla och UNIQUE-kort, 125 kHz +...

GTIN: 5907614660857



Frekvens för drift: 125 kHz, 13,56 MHz

Läsmetod: automatiskt

Bekräftelse av läsning: ljus- och ljudsignal

Strömförsörjning: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Specifikationer





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Material	ABS
Läsmetod	automatiskt
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Läshastighet	upp till 200 ms
Läsavstånd	0,5-80 mm
Tid mellan avläsningar	0,5 s
Driftsfrekvens	125 kHz, 13,56 MHz
Strömförsörjning	USB DC 5V
Gränssnitt	USB
Enhetens mått	105 x 68 x 10 mm
Förpackningsmått	125 x 85 x 38 mm
Enhetens vikt	140 g
Vikt med förpackning	310 g
Driftstemperatur	-10 till 70°C
Förvaringstemperatur	-20 till 80°C

Driftsfuktighet	0 till 90
Förvaringsfuktighet	0 till 90
Utdataformat	10 tecken decimal
Läsbara chiptyper	EM4100, EM4200, EM4305, kompatibelt med MIFARE 1K S50, kompatibelt med MIFARE DESFire 2K, kompatibelt med MIFARE DESFire 4K, kompatibelt med MIFARE DESFire 8K, kompatibelt med MIFARE Plus S2K, kompatibelt med MIFARE Plus S4K, kompatibelt med MIFARE Plus X2K, kompatibelt med MIFARE Plus X4K, kompatibelt med MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100