HD-RD30

/ Produktblad

RFID-närhetskortläsare UNIQUE 125 kHz, trådbunden med USB-gränssnitt till...

GTIN: 5907614660109



Arbetsfrekvens: 125 kHz

Läsavstånd: upp till 80 mm

Läsmetod: automatisk

Läsbekräftelse: ljus- och ljudsignal

Stödda chip: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Gränssnitt: USB (HID-tangentbordsemulering)

Strömförsörjning: USB DC 5V

Plug and play: ja, inga drivrutiner krävs

HD-RD30

/ Specifikationer





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Garanti	2 år
Material för tillverkning	ABS
Läsmetod	automatiskt
Bekräftelse av läsning	ljus- och ljudsignal
Gränssnitt	USB
Läshastighet	upp till 200 ms
Tid mellan avläsningar	0,5 s
Avstånd för läsning	0,5-80 mm
Frekvens för drift	125 kHz
Strömförsörjning	USB DC 5V
Längd på kabel	140 cm
Enhetens mått	105 x 68 x 10 mm
Paketets mått	125 x 85 x 38 mm
Enhetens vikt	140 g
Vikt med förpackning	310 g

Driftstemperatur	-10 till 70°C
Lagringstemperatur	-20 till 80°C
Luftfuktighet vid drift	0 till 90
Lagringsfuktighet	0 till 90
Utmatningsformat	10 tecken decimal
Läsbara chip-typer	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577