HD-RD20X

/ Produktblad

LF RFID-läsare för närhetskort, trådbunden, 125 kHz, kompakt, USB till dator...

GTIN: 5907614660147



Frekvens för drift: 125 kHz

Läsmetod: automatiskt

Bekräftelse av läsning: ljus- och ljudsignal

Läshastighet: upp till 200 ms

HD-RD20X

/ Specifikationer





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Material	ABS
Läsmetod	automatiskt
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Läshastighet	upp till 200 ms
Läsavstånd	0,5-80 mm
Tid mellan avläsningar	0,5 s
Frekvens	125 kHz
Strömförsörjning	USB DC 5V
Gränssnitt	USB
Kabellängd	140 cm
Enhetens mått	94 x 60 x 10 mm
Förpackningsmått	125 x 85 x 38 mm
Enhetens vikt	130 g
Vikt med förpackning	300 g
Driftstemperatur	-10 till 70°C

Förvaringstemperatur	-20 till 80°C
Driftsfuktighet	0 till 90
Förvaringsfuktighet	0 till 90
Utdataformat	10 tecken decimal
Läsbara chiptyper	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100