HD340-RS232

/ Produktblad

QR 2D-kodläsare med CMOS-sensor, stationär med RS232-kabel HD340

GTIN: 5907614664503



Typ: stationär (stationär) QR- och streckkodsläsare

Gränssnitt: RS232

Skanningsläge: automatiskt (rörelsesensor, vid kodanslutning)

Skanningshastighet: upp till 200 skanningar/sekund

Sensor: CMOS

Skannade koder: 1D- och 2D-streckkoder (inklusive QR, Data Matrix) från tryckta etiketter och telefon-/LCD-skärmar

Falltålighet: upp till 1,6 meter

Ytterligare funktioner: konfigurerbart prefix/suffix, lämplig för POS-integration

HD340-RS232

/ Specifikationer





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garanti	2 år
Färg	svart
Material	ABS
Ljuskälla	LED
Upplösning	644x488
Skanningsbekräftelse	pip
Skanningshastighet	200 skanningar per sekund
Skanningsvinkel	360 grader
Strömförsörjning	5V
Motstånd mot fall	upp till 1,6 meter
Enhetens mått	8 x 6,8 x 5,3 cm
Förpackningsmått	17 x 9 x 6 cm
Enhetens vikt	135 g
Vikt med förpackning	170 g

HD340-RS232

Läsbara 1D-koder	Industriell 2 av 5, Matris 2 av 5, RSS-14, RSS-begränsad, RSS-utökad, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Läsbara 2D-koder	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Nej
Gränssnitt	RS232, Virtual COM
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden)
USB-mottagare	Nej