

Elektroniskt dörrhandtag, åtkomstkontroll, knappsats, fingeravtryck, RFID SecureEntry-HL200

SKU: SecureEntry-HL200 | EAN: 5907614668792



Verifieringsmetoder: fingeravtryck, PIN (4-8 siffror), RFID-kort 13,56 MHz, mekanisk nyckel, TUYA-app

Användarkapacitet: 300 (fingeravtryck, PIN och kort kombinerat)

Administratörer: upp till 9

RFID-frekvens: 13,56 MHz (Mifare M1)

Elektroniskt dörrhandtag, åtkomstkontroll, knappsats, fingeravtryck, RFID SecureEntry-HL200

Model	SecureEntry-HL200	Garanti	1 år
Tillverkningsmaterial	aluminiumlegering	Typ av anordning	elektroniskt handtag med lås och åtkomstkontroll
RFID-kort som stöds	13,56 MHz	Typer av kontroll	Lösenord, fingeravtryck, RFID-kort, TUYA-app, nyckel
Låskropp	två tungomål	Fingeravtrycksigenkänning	solid state FPC
Antal administratörer i basen	9	Kapacitet för användare i basen	300 (fingeravtryck, lösenord, kort)
Röstmeddelanden	Enkel installation med intelligenta röstmeddelanden	Tangentbord	standard 12-bitars tangentbord
Ytterligare funktioner	Sabotagelarm, touchknappsats, samarbete med TUYA-applikation	Vinkel för identifiering av fingeravtryck	360°
Avvisningsfrekvens för fel	≤ 0,1%	Frekvens av falska diagnoser	≤ 0,0001%
Lösenordets längd	4-8 siffror	Driftspänning	6 V (du kan använda 4 alkaliska AA-batterier på 1,5 V eller en extern USB-nödströmsförsörjning)
Initial ström	≤ 50μA	Dynamisk ström	≤ 180mA
Svarstid	≤ 0,1 sekunder	Tid för upplåsning	≤ 1 sekund
Reservkraftförsörjning	5VDC	Rätt typ av dörr	Dörrar i rostfritt stål / inbrottskyddande dörrar / koppardörrar / trädörrar
Rätt tjocklek på dörren	35-50 mm	Tillämpning	hus, lägenhet, modernt kontor, campus, sovsal
Storlek på lås	250*60*28 mm	Driftstemperatur	-24°C ~60°C
Luftfuktighet vid drift	20 ~90%		

