SECUREENTRY-CR10LF

/ Produktblad

Utomhus mini 125 kHz RFID-kortläsare med IP66 åtkomstkontroll...

GTIN: 5907614668808



Enhetstyp: utomhus RFID-kortläsare (endast läsare, kräver extern controller)

RFID-teknik: 125 kHz (EM-standardchip)

Gränssnitt: Wiegand 26

Läsavstånd: 0–5 cm

Skyddsklass: IP66

Arbetstemperatur: -40°C till +60°C

Strömförsörjning: 9–18V DC, 30 mA

Dimensioner: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Garanti	1 år
Typ av enhet	RFID-läsare med åtkomstkontroll
RFID-kort som stöds	125 kHz
Gränssnitt	Wiegand 26
Typ av verifiering	125 kHz RFID-kort
Avstånd för läsning	0-5 cm
Kontroll av åtkomst	tak
Spänning	9-18V DC
Grad av skydd	IP66
Läsbara chip-typer	EM
Driftstemperatur	-40°C - 60°C
Luftfuktighet vid drift	10%-98%
Produktens mått	7 x 3,7 x 1,7 cm
Paketets mått	14 x 8,5 x 3,7 cm
Produktens vikt	48 g

Produktvikt med förpackning	88 g