

Elektromagnetiskt lås för passerkontroll på ytterdörren SecureEntry-ML200

SKU: SecureEntry-ML200 | EAN: 5907614668815



Enhetstyp: Tvåtrådigt elektromagnetiskt lås för enskild entrédörr

Magnetisk hållkraft: Upp till 280 kg

Spänning: DC 12V och 24V

Ingående driftsström: 450 mA

Elektromagnetiskt lås för passerkontroll på ytterdörren

SecureEntry-ML200

Model	SecureEntry-ML200	Garanti	1 år
Typ av enhet	Elektromagnetiskt tvåtrådslås för enkel entrédörr	Magnetkraft	Upp till 280 kg
Spänning	DC12V och 24V	Driftström för ingång	450 mA
Spänningstolerans	115%	Magnetisk sensor övervakar utgång	(SPDT 1A 12V DC), fjärrövervakar dörrens låsnings- eller upplåsningsstatus. (N.C.-utgång - dörr öppen; N.O.-utgång - dörr stängd).
Driftstemperatur	-10-55°C	Luftfuktighet vid drift	0-95% icke-kondenserande
Mått på lås	(L) 25 x (B) 4,8 x (H) 2,6 cm	Storlek på monteringsplatta	(L) 25 x (B) 2,5 x (H) 0,6 cm
Storlek på armaturplatta	(L) 18 x (B) 3,8 x (H) 1,1 cm	Speciella ytbehandlingar för magnet och ankarplatta	zink
Paketets mått	26,7 x 6,5 x 6 cm	Produktens vikt	1,85 kg
Vikt med förpackning	5 kg		

