SECUREENTRY-ML200

/ Produktblad

Elektromagnetiskt lås för passerkontroll på ytterdörren SecureEntry-ML200

GTIN: 5907614668815



Enhetstyp: Tvåtrådigt elektromagnetiskt lås för enskild entrédörr

Magnetisk hållkraft: Upp till 280 kg

Spänning: DC 12V och 24V

Ingående driftsström: 450 mA

Spänningstolerans: 115%

Övervakningsutgång: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. dörrstatus)

Driftstemperatur: -10°C till 55°C

Kompatibla dörrar: trä och ramlöst glas

SECUREENTRY-ML200

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Garanti	1 år
Typ av enhet	Elektromagnetiskt tvåtrådslås för enkel entrédörr
Magnetkraft	Upp till 280 kg
Spänning	DC12V och 24V
Driftström för ingång	450 mA
Spänningstolerans	115%
Magnetisk sensor övervakar utgång	(SPDT 1A 12V DC), fjärrövervakar dörrens låsnings- eller upplåsningsstatus. (N.C.-utgång - dörr öppen; N.O.-utgång - dörr stängd).
Driftstemperatur	-10-55°C
Luftfuktighet vid drift	0-95% icke-kondenserande
Mått på lås	(L) 25 x (B) 4,8 x (H) 2,6 cm
Storlek på monteringsplatta	(L) 25 x (B) 2,5 x (H) 0,6 cm
Storlek på armaturplatta	(L) 18 x (B) 3,8 x (H) 1,1 cm
Speciella ytbehandlingar för magnet och ankarplatta	zink

Paketets mått	26,7 x 6,5 x 6 cm
Produktens vikt	1,85 kg
Vikt med förpackning	5 kg