SECUREENTRY-CR20LF

/ Produktblad

RFID-läsare för åtkomstkontroll för 125 kHz-kort IP66-beständig...

GTIN: 5907614668839



Enhetstyp: RFID-kortläsare för passerkontroll

RFID-teknik: 125 kHz (EM-standardchip)

Gränssnitt: Wiegand 26

Läsområde: 0–5 cm

Skyddsklass: IP66

Drifttemperatur: -40°C till 60°C

Strömförsörjning: 9–18V DC

Dimensioner: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garanti	1 år
Typ av enhet	RFID-läsare med åtkomstkontroll
RFID-kort som stöds	125 kHz
Gränssnitt	Wiegand 26
Typ av kontroll	125 kHz RFID-kort
Avstånd för läsning	0-5 cm
Kontroll av åtkomst	tak
Spänning	9-18V LIKSTRÖM
Grad av skydd	IP66
Läsbara chip-typer	EM
Driftstemperatur	-40°C - 60°C
Luftfuktighet vid drift	10%-98%
Produktens mått	12 x 4,8 x 2 cm
Paketets mått	14 x 8,5 x 3,6 cm
Produktens vikt	105 g

Produktvikt med förpackning	145 g