SECUREENTRY-CR30LF

/ Produktblad

Kortåtkomstkontroll 125 kHz RFID-läsare vattentät IP66 SecureEntry-CR30LF

GTIN: 5907614668853



Enhetstyp: utomhus RFID-kortläsare (endast läsare, kräver extern styrenhet)

RFID-teknik: 125 kHz (EM-standardchip)

Gränssnitt: Wiegand 26

Läsavstånd: 0–5 cm

Skyddsklass: IP66

Drifttemperatur: -40°C till +60°C

Strömförsörjning: 9–18V DC, ≤30 mA

Mått: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Garanti	1 år
Typ av anordning	RFID-läsare med åtkomstkontroll
RFID-kort som stöds	125 kHz
Gränssnitt	Wiegand 26
Typ av kontroll	RFID-kort
Avstånd för läsning	0-5 cm
Kontroll av åtkomst	ja
Spänning	9-18V LIKSTRÖM
Grad av skydd	IP66
Läsbara chip-typer	EM
Driftström	≤30mA
Driftstemperatur	-40°C - 60°C
Luftfuktighet vid drift	10%-98%
Produktens mått	12 x 7,5 x 2 cm
Paketets mått	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Produktens vikt	155 g
Produktvikt med förpackning	195 g