SECUREENTRY-EL300

/ Produktblad

Elektroniskt lås för ytterdörr med DC12V-åtkomstkontroll SecureEntry-EL300

GTIN: 5907614669027



Spänning: DC12V

Ingångsström: 150mA

Startström: 1,3A

Hållkraft: upp till 1000 kg

Kompatibel dörrtyp: ramlösa glasdörrar (montage på topp eller botten)

Låsfördröjning: 0 / 3 / 6 sekunder (justerbar)

Låskroppsmått: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

Vikt: 700 g

SECUREENTRY-EL300

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-EL300
EAN	5907614669027
Garanti	1 år
Typ av anordning	elektroniskt dörrlås
Greppkraft	Upp till 1000 kg
Utgångsspänning	DC12V
Startström	1,3A
Ingångsström	150 mA
Utgångslängd	15 mm
Fördröjning av spärr	0/3/6 sekunders fördröjning
Rätt typ av dörr	Montering på ovansidan eller undersidan av ramlösa glasdörrar
Arbetssätt	Stäng av för att låsa upp, slå på/låsa på
Signalfunktion	magnetisk grind
Storlek på låshus	längd 14,6 x bredd 4,4 x höjd 3,9 cm
Storlek på låskärna	diameter 12,5 mm
Paketets mått	17 x 7 x 5 cm

Produktens vikt	700 g
Vikt med förpackning	1 kg