

# Strömförsörjning för passerkontrollenheter, DC12V, 5A ström, metallhölje SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



**Ingångsspänning:** AC100-240V, 50-60 Hz

**Utgångsspänning:** DC12V

**Utgångsström:** 5A

**Elektrisk låsfördröjning:** 0-10 s (justerbar)

# Strömförsörjning för passerkontrollenheter, DC12V, 5A ström, metallhölje SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Garanti	1 år
Typ av enhet	strömförsörjning för enheter för åtkomstkontroll	Ingångsström	AC100-240V
Utgångsspänning	DC12V	Utgående ström	5A
Inmatningsfrekvens	50~60Hz	Inställningsområde för utgångsström	+/- 10% ~ +/- 15%
Laddningsstabilitet	1% av typiskt värde	Utgångsstabilitet	0,5% av typiskt värde
Högsta värde	100mVp-p typiskt värde	Hålltid	typiskt värde vid full belastning är 200 ms
Driftstemperatur	-20°C - 65°C	Skydd mot överbelastning	alla utgångsplintar är kortslutningsskyddade
Fördröjning av elektrisk förregling	0-10 s	Enhetens mått	13 x 7,5 x 5 cm
Paketets mått	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Enhetens vikt	300 g
Vikt med förpackning	400 g		

