SECUREENTRY-PS30-5A

/ Produktblad

Strömförsörjning för passerkontrollenheter, DC12V, 5A ström, metallhölje...

GTIN: 5907614669034



Ingångsspänning: AC100-240V, 50-60 Hz

Utgångsspänning: DC12V

Utgångsström: 5A

Elektrisk låsfördröjning: 0-10 s (justerbar)

Driftstemperatur: -20 °C till 65 °C

Hölje: metall

Överlastskydd: ja (alla utgångsplintar)

Mått: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Garanti	1 år
Typ av enhet	strömförsörjning för enheter för åtkomstkontroll
Ingångsström	AC100-240V
Utgångsspänning	DC12V
Utgående ström	5A
Inmatningsfrekvens	50~60Hz
Inställningsområde för utgångsström	+/- 10% ~ +/- 15%
Laddningsstabilitet	1% av typiskt värde
Utgångsstabilitet	0,5% av typiskt värde
Högsta värde	100mVp-p typiskt värde
Hålltid	typiskt värde vid full belastning är 20 ms
Driftstemperatur	-20°C - 65°C
Skydd mot överbelastning	alla utgångsplintar är kortslutningsskyddade
Fördröjning av elektrisk förregling	0-10 s

Enhetens mått	13 x 7,5 x 5 cm
Paketets mått	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Enhetens vikt	300 g
Vikt med förpackning	400 g