SECUREENTRY-EL100

/ Produktblad

Elektroniskt lås med dödbult för DC12V 450mA passerkontroll SecureEntry-EL100

GTIN: 5907614669041



Spänning: DC12V

Driftsström: 450mA

Hållkraft: upp till 1000 kg

Låsfördröjning: 0 / 3 / 6 sekunder

Driftläge: fail-secure (ström på = låst)

Kompatibla dörrar: trä, glas, brandskydd, metall

Låskroppens mått: 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Garanti	1 år
Typ av enhet	infällt elektroniskt dörrlås
Greppkraft	Upp till 1000 kg
Utgångsspänning	DC12V
Initial ström	900 mA
Ingångsström	150mA
Arbetsström	450 mA
Utgångslängd	15 mm
Fördröjning av spärr	0/3/6 sekunders fördröjning
Rätt typ av dörr	trädörrar/glasdörrar/branddörrar/metalldörrar
Arbetssätt	Stäng av för att låsa upp, sätt på för att låsa
Storlek på låshus	längd 20 x bredd 3,4 x höjd 4,1 cm
Storlek på låskärna	15 mm i diameter
Paketets mått	23 x 8,1 x 4 cm
Produktens vikt	650 g

Vikt med förpackning	1 kg