

Passerkontrollsystem, RFID-kort- och PIN-läsare, Wiegand 26, 125 kHz, touchknappsats, vattentät SecureEntry-AC400

SKU: SecureEntry-AC400 | EAN: 5907614669423



Verifieringstyp: RFID-kort 125 kHz, PIN-kod

Driftsfrekvens: 125 kHz

Gränssnitt: Wiegand 26 Output

Driftsspänning: DC 9V - 16V (standard 12V)

Passerkontrollsystem, RFID-kort- och PIN-läsare, Wiegand 26, 125 kHz, touchknappsats, vattentät SecureEntry-AC400

Model	SecureEntry-AC400	Garanti	1 år
Avstånd för läsning	5-10 cm	Typ av enhet	Läsare för RFID-kort för tillträdeskontroll
Typ av verifiering	RFID-kort, lösenord	Frekvens för drift	125 kHz
Typ av kort som läses	EM	Snabbhet i svar	mindre än 0,2 sekunder
Kommunikationsavstånd	100 m	Dataöverföring	i realtid
Ljussignal	inbyggd LED (tvåfärgad LED)	Ljudsignal	inbyggd högtalare (summer)
Audiovisuell signalering	när det registrerade kortet förs in i läsaren blinkar den röda LED-lampan grönt och en ljudsignal hörs	Tangentbord och tangenter	tangentbord med pekskärm
Motstånd	skydd mot vatteninträning	Spänning	DC 9V - 16V, standard DC12
Driftström	70 mA	Kontroll av åtkomst	ja
Gränssnitt	Wiegand 26 utgång	Driftstemperatur	-25° C - 75° C
Luftfuktighet vid drift	10%-90%	Produktens mått	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Paketets mått	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Produktens vikt	200 g
Produktvikt med förpackning	400 g		

