SECUREENTRY-AC400

/ Produktblad

Passerkontrollsystem, RFID-kort- och PIN-läsare, Wiegand 26, 125 kHz...

GTIN: 5907614669423



Verifieringstyp: RFID-kort 125 kHz, PIN-kod

Driftsfrekvens: 125 kHz

Gränssnitt: Wiegand 26 Output

Driftsspänning: DC 9V – 16V (standard 12V)

Driftström: 70 mA

Tangentbord: pekskärmstangentbord

Hölje: vattentätt

Driftstemperatur: -20°C till +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garanti	1 år
Läsavstånd	5-10 cm
Enhetstyp	Läsare för RFID-kort för tillträdeskontroll
Verifieringstyp	RFID-kort, lösenord
Driftfrekvens	125 kHz
Typ av lästa kort	EM
Svarshastighet	mindre än 0,2 sekunder
Kommunikationsavstånd	100 m
Dataöverföring	i realtid
Ljussignal	inbyggd LED (tvåfärgad LED)
Ljudsignal	inbyggd högtalare (summer)
Audiovisuell signalering	när det registrerade kortet förs in i läsaren blinkar den röda LED-lampan grönt och en ljudsignal hörs
Tangentbord och knappar	tangentbord med pekskärm
Motstånd	skydd mot vatteninträngning

SECUREENTRY-AC400

Spänning	DC 9V - 16V, standard DC12
Driftström	70 mA
Åtkomstkontroll	ja
Gränssnitt	Wiegand 26 utgång
Drifttemperatur	-25º C - 75º C
Driftluftfuktighet	10%-90%
Produktens mått	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Förpackningens mått	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Produktens vikt	200 g
Produktens vikt med förpackning	400 g