

Passagerarläsare för RFID-kort och lösenord, 125 kHz,
Wiegand 26/34, DC 9V-16V , elegant SecureEntry-AC800LF

SKU: SecureEntry-AC800LF | EAN: 5907614669881



125 kHz

Typ av verifiering: RFID-kort 125 kHz, PIN-lösenord

Driftfrekvens: 125 kHz

Gränssnitt: Wiegand 26 / 34

Strömförsörjning: DC 9V-16V (standard 12V), 70 mA

Passagerarläsare för RFID-kort och lösenord, 125 kHz, Wiegand 26/34, DC 9V-16V , elegant SecureEntry-AC800LF

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| Model | SecureEntry-AC800LF | Garanti | 1 år |
| Typ av enhet | Läsare för RFID-kort och lösenord för passerkontroll | Frekvens för drift | 125 kHz |
| Typ av verifiering | RFID-kort, lösenord | Snabbhet i svar | mindre än 0,2 sekunder |
| Avstånd för läsning | 5-10 cm | Kontroll av åtkomst | ja |
| Ljussignal | tvåfärgad LED | Ljudsignal | inbyggd högtalare (summer) |
| Kommunikationsavstånd | 100 meter | Dataöverföring | i realtid |
| Driftspänning | DC 9V - 16V, standard 12V | Driftström | 70 mA |
| Gränssnitt | Wiegand 26 lub 34 | Driftstemperatur | -25° C - 75° C |
| Luftfuktighet vid drift | 10%-90% | Produktens mått | 8,6 x 8,6 x 2 cm |
| Paketets mått | 10,5 x 9,5 x 2,8 cm | Produktens vikt | 100 g |
| Produktvikt med förpackning | 300 g | | |

