

Passagerarläsare för 13,56 MHz RFID-kort och lösenord,
Wiegand 26-34, DC 9V-16V, touchknappsats, kompakt

SecureEntry-AC800HF

SKU: SecureEntry-AC800HF | EAN: 5907614669898



Verifieringstyp: RFID-kort (13,56 MHz), PIN-lösenord

Driftsfrekvens: 13,56 MHz

Strömförsörjning: DC 9V-16V (standard 12V)

Läsavstånd: 5-10 cm

Passagerarläsare för 13,56 MHz RFID-kort och lösenord, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, touchknappsats, kompakt SecureEntry-AC800HF

Model	SecureEntry-AC800HF	Garanti	1 år
Typ av enhet	Läsare för RFID-kort och lösenord för passerkontroll	Frekvens för drift	13,56 MHz
Typ av verifiering	RFID-kort, lösenord	Snabbhet i svar	mindre än 0,2 sekunder
Avstånd för läsning	5-10 cm	Kontroll av åtkomst	ja
Ljussignal	tvåfärgad LED	Ljudsignal	inbyggd högtalare (summer)
Kommunikationsavstånd	100 meter	Dataöverföring	i realtid
Driftspänning	DC 9V - 16V, standard 12V	Driftström	70 mA
Gränssnitt	Wiegand 26 lub 34	Driftstemperatur	-25° C - 75° C
Luftfuktighet vid drift	10%-90%	Produktens mått	8,6 x 8,6 x 2 cm
Paketets mått	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Produktens vikt	100 g
Produktvikt med förpackning	300 g		

