

Passerkontroll, 13,56 MHz kort RFID-läsare, vattentät, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Verifieringstyp: RFID-kort 13.56 MHz
RFID-standard: ISO 14443A/B (Mifare-kompatibel)
Gränssnitt: Wiegand 26/34
Läsavstånd: 3-10 cm

Passerkontroll, 13,56 MHz kort RFID-läsare, vattentät, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Garanti	1 år
Typ av enhet	RFID-läsare med åtkomstkontroll	Typ av verifiering	RFID-kort
Material för tillverkning	metall	Snabbhet i svar	mindre än 0,2 sekunder
Närhetsavstånd	3-10 cm	Kommunikationsavstånd	100 meter
Dataöverföring	i realtid	Driftspänning	DC9V-16V, standard 12V
Driftström	70 mA	Ljussignal	Inbyggd LED (tvåfärgad LED)
Ljudsignal	Inbyggd högtalare (summer)	Audiovisuell signalering	när det registrerade kortet förs in i läsaren blinkar den röda LED-lampan grönt och en ljudsignal avges
Gränssnitt	Wiegand 26/34	RFID-kort som stöds	13,56 MHz Mifare
Kontroll av åtkomst	ja	Grad av skydd	IP68
Driftstemperatur	-25° C till 75° C	Luftfuktighet vid drift	10%-90%
Produktens mått	12 x 6,5 x 2,1 cm	Paketets mått	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Produktens vikt	400 g	Produktvikt med förpackning	500 g

