SECUREENTRY-AC900HF

/ Produktblad

Fristående passerkontroll för RFID-kort och 13,56 mHz-lösenord...

GTIN: 5907614669973



Verifieringstyp: RFID-kort (13.56 MHz, Mifare), PIN-kod

Arbetsfrekvens: 13.56 MHz

Max antal användare i minnet: 1000

Läsavstånd: 2–10 cm

Gränssnitt: Wiegand 26 Output

Driftspänning: DC 12V ±12%

Reläutgång: DC 12V / 3A

Hölje: metall

SECUREENTRY-AC900HF

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Garanti	1 år
Enhetstyp	fristående åtkomstkontroll
Driftfrekvens	13,56 mHz
Max. antal anställda i databasen	1000
Läsavstånd	2-10 cm
Tangentbord och knappar	beröring
Läsbara chiptyper	Mifare
Gränssnitt	Wiegand 26
Driftspänning	DC 12 V +- 12 %.
Driftström	1,2A
Låsrelä	DC 12V/3A
Drifttemperatur	0°C ~ 45°C
Driftluftfuktighet	40% - 90%
Produktens mått	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Förpackningens mått	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Produktens vikt	200 g
Produktens vikt med förpackning	400 g