SECUREENTRY-AC900LF

/ Produktblad

Fristående 125 kHz RFID-styrenhet för kort- och lösenordsaccess...

GTIN: 5906935200186



Verifieringstyp: 125 kHz RFID-kort / nyckelbricka, PIN-lösenord

RFID-frekvens: 125 kHz (LF)

Användarkapacitet: 1000

Driftspänning: DC 12V

Utgångsgränssnitt: Wiegand 26

Låsanslutning: inbyggt relä (elektromagnetiskt / elektriskt slutbleck)

Programmering: fristående, direkt på enheten

Hölje: metall, kompakt

SECUREENTRY-AC900LF

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garanti	1 år
Typ av enhet	fristående passerkontroll för RFID-kort och lösenord
Typ av verifiering	RFID-kort, lösenord
Frekvens för drift	125 kHz
Max. antal anställda i basen	1000
Avstånd för läsning	5 - 15 cm
Tangentbord och tangenter	tangentbord med pekskärm
Läsbara chip-typer	EM
Gränssnitt	Wiegand 26 Utgång
Driftspänning	DC 12 V +- 12 %.
Driftström	1,2A
Låsrelä	DC 12V/3A
Driftstemperatur	0°C ~ 45°C
Luftfuktighet vid drift	40% - 90%
Produktens mått	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Paketets mått	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Produktens vikt	200 g
Produktvikt med förpackning	400 g