

Fristående 125 kHz RFID-styrenhet för kort- och lösenordsaccess SecureEntry-AC900LF

SKU: SecureEntry-AC900LF | EAN: 5906935200186



Verifieringstyp: 125 kHz RFID-kort / nyckelbricka, PIN-lösenord

RFID-frekvens: 125 kHz (LF)

Användarkapacitet: 1000

Driftspänning: DC 12V

Fristående 125 kHz RFID-styrenhet för kort- och lösenordsaccess SecureEntry-AC900LF

Model	SecureEntry-AC900LF	Garanti	1 år
Typ av enhet	fristående passerkontroll för RFID-kort och lösenord	Typ av verifiering	RFID-kort, lösenord
Frekvens för drift	125 kHz	Max. antal anställda i basen	1000
Avstånd för läsning	5 - 15 cm	Tangentbord och tangenter	tangentbord med pekskärm
Läsbara chip-typer	EM	Gränssnitt	Wiegand 26 Utgång
Driftspänning	DC 12 V +/- 12 %.	Driftström	1,2A
Låsrelä	DC 12V/3A	Driftstemperatur	0°C ~ 45°C
Luftfuktighet vid drift	40% - 90%	Produktens mått	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Paketets mått	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Produktens vikt	200 g
Produktvikt med förpackning	400 g		

