HD-S63-RS232

/ Produktblad

QR- och streckkodsläsare trådbunden, stationär, RS232-kabel HD-S63

GTIN: 5907614666897



Typ: stationär (stationär) QR- och streckkodsläsare

Gränssnitt: RS232 (kabel medföljer)

Skanning: automatisk (efter kodning)

Sensor: CMOS-matris

Skannade koder: 1D- och 2D-streckkoder inklusive QR, Data Matrix, PDF417

Skyddsklassning: IP54 (damm- och stänktålig)

Kompatibilitet med: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232

/ Specifikationer





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Garanti	2 år
Sensorer	640x480 CMOS
Skanningsbekräftelse	ljud- och ljussignaler
Operativsystem som stöds	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Kabellängd	170 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Förpackningsmått	18 x 16,8 x 12,1 cm
Enhetens vikt	370 g
Vikt med förpackning	528 g
Driftstemperatur	0 till 60 °C
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 till 95

HD-S63-RS232

Läsbara 1D-koder	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar utökad, GS1-128, Industriell 2 av 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matris 2 av 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, MikroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Nej
Gränssnitt	RS232
Läsarställ	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Skanningsmotor	CMOS
USB-mottagare	Nej
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden)
Inbyggt minne	Nej
Lång räckvidd	Nej