

Streckkodsläsare med stativ, trådbunden läsare, automatisk läsning, RS232-gränssnitt HD10C

SKU: HD10C-RS232 | EAN: 5906935200308



Skanningshastighet: 200 gånger/sekund

Typ av skannade koder: 1D-streckkoder från LCD- och LED/OLED-skärmar

Bekräftelse av skanning: ljus- och ljudsignal

Grad av skydd: IP54

Streckkodsläsare med stativ, trådbunden läsare, automatisk läsning, RS232-gränssnitt HD10C

Model	HD10C-RS232	Ljuskälla	620nm LED
Skanningsmotor	CCD	Skanningsmetod	automatically (after approaching the code), manuellt (tryckknapp)
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal	Skanningshastighet	200 Gånger Per Sekund
Gränssnitt	RS232	Kabellängd	140 cm
Skyddsklass	IP54	Enhetens mått	16 x 9,5 x 6,5 cm
Basens mått	24 x 12 x 12 cm	Förpackningsmått	18,5 x 12 x 8,5 cm
Enhetens vikt	300 g	Vikt med förpackning	370 g
Driftstemperatur	-20 - 50°C	Förvaringstemperatur	-40 - 60°C
Läsbara 1D-koder	andra en-dimensioner, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI		

