

QR- och streckkodsläsare, trådbunden, stationär, USB, kodläsning på LCD-skärm, högpresterande HD150

SKU: HD150 | EAN: 5906935200728



Typ av matris: CMOS

Metod för skanning: Manuell (på knappen) / automatisk (efter att ha närmat sig koden)

Läsa koder: 1D- och 2D-streckkoder, inklusive QR-koder, koder som skrivs ut på pappersetiketter och visas på LCD-skärmar

Gränssnitt: USB

QR- och streckkodsläsare, trådbunden, stationär, USB, kodläsning på LCD-skärm, högpresterande HD150

Model	HD150	Upplösning	1280 x 800 px
Skanningsmotor	CMOS	Skanningsmetod	automatically (after approaching the code), manuellt (tryckknapp)
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal	Gränssnitt	USB
Skyddsklass	IP54	Motstånd mot fall	upp till 1,5 meter
Förvaringstemperatur	-40°C - 70°C	Driftsfuktighet	0 till 95
Läsbara 1D-koder	CODE 49, COOP25, Industriell 2 av 5, ITF, ITF-14, ITF6, KOD 16K, Matrix25, Plessey, RSS, Standard25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey	Läsbara 2D-koder	Datamatrix, MikroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Enhetens mått	4,15 x 4,95 x 2,43 cm	Förpackningsmått	16 x 5,5 x 13 cm
Vikt	75 g	Vikt med förpackning	100 g

